

Datenblatt

Artikelbezeichnung: Kartusche L-VF 01
 Artikelnummer: 400 270.DE.001.001

Produktbeschreibung:

Kartusche L zur Filterung für Trinkwasser.

Kartusche L-VF 01 ist mit einem Vorfilter ausgestattet.

Kartusche L-VF 01 ist nicht für einen Dauerdruck vorgesehen und darf nur als durchfließender Wasserfilter eingesetzt werden.

Sollte die Kartusche L-VF 01 an Wasserleitungen installiert werden, wird empfohlen in der Zulaufleitung ein Rückschlagventil einzubauen.

Ein fachgerechter Einbau muß durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Für nicht fachgerechten Einbau kann keine Gewähr übernommen werden.

Technische Daten:

Aussendurchmesser: ca. Ø 112 mm (gemessen am größten Maß)
 Gesamthöhe: ca. 288 mm
 Gewicht: ca. 520 g
 Farbe: natur / schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Material: PP / POM

Filtermedium: Aktivkohle und Membranfilter

Anschlüsse: 1x Innengewinde $\frac{3}{4}$ " , 1x Aussengewinde $\frac{3}{4}$ "

Nutzungsdauer: Die Kartusche L-VF 01 muß nach max. 6 Monaten oder max. 5.000 Liter Kaltwasser getauscht werden.

Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluß spürbar reduziert ist. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

Einsatzgebiet: nur für Kaltwasser bis max. 25°C.

Hinweis: Bitte vor erstem Gebrauch min. 2-3 Liter Kaltwasser, ungenutzt, ablaufen lassen. Sollten Sie die Kartusche L über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, lassen Sie bitte das Wasser, welches sich im Filter befunden hat, unbenutzt ablaufen. (min. 1 Liter)

Kartusche L-VF 01 kann am Schraubdeckel geöffnet werden, ein Tausch der innenliegenden Filterpatrone ist möglich. Für den fachgerechten Einbau einer neuen Filterpatrone wird der Einbau durch einen Fachbetrieb empfohlen.

Bitte verwenden Sie nach jedem Öffnen und Verschließen der Kartusche L-VF 01 einen neuen Dichtring!

Für nicht fachgerecht eingebaute Filterpatronen wird keine Gewähr übernommen. Kartusche L-VF 01 vor Frost schützen.

Bemerkungen: Der Verwendungszweck unserer Artikel liegt ausschließlich im Ermessen des Bestellers. Wir empfehlen, die Eignung durch entsprechende Versuche zu ermitteln. Alle Maß- und Inhaltsangaben sind ca. Angaben. Änderungen vorbehalten.

Stand: 09.02.2017



Datenblatt

Artikelbezeichnung: Kartusche L-AK 045
 Artikelnummer: 400 270.DE.001.002

Produktbeschreibung:

Kartusche L zur Filterung für Trinkwasser.

Kartusche L-AK 045 ist mit einem Aktivkohleblock ausgestattet.

Kartusche L-AK 045 ist nicht für einen Dauerdruck vorgesehen und darf nur als durchfließender Wasserfilter eingesetzt werden.

Sollte die Kartusche L-AK 045 an Wasserleitungen installiert werden, wird empfohlen in der Zulaufleitung ein Rückschlagventil einzubauen.

Ein fachgerechter Einbau muß durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Für nicht fachgerechten Einbau kann keine Gewähr übernommen werden.

Technische Daten:

Aussendurchmesser: ca. Ø 112 mm (gemessen am größten Maß)
 Gesamthöhe: ca. 288 mm
 Gewicht: ca. 780 g
 Farbe: natur / schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
 Material: PP / POM
 Filtermedium: Aktivkohle
 Anschlüsse: 1x Innengewinde ¾“, 1x Aussengewinde ¾“
 Nutzungsdauer: Die Kartusche L-AK 045 muß nach max. 6 Monaten oder max. 5.000 Liter Kaltwasser getauscht werden.



Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluß spürbar reduziert ist. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

Einsatzgebiet: nur für Kaltwasser bis max. 25°C.

Hinweis: Bitte vor erstem Gebrauch min. 2-3 Liter Kaltwasser, ungenutzt, ablaufen lassen. Sollten Sie die Kartusche L über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, lassen Sie bitte das Wasser, welches sich im Filter befunden hat, unbenutzt ablaufen. (min. 1 Liter)

Kartusche L-AK 045 kann am Schraubdeckel geöffnet werden, ein Tausch der innenliegenden Filterpatrone ist möglich. Für den fachgerechten Einbau einer neuen Filterpatrone wird der Einbau durch einen Fachbetrieb empfohlen.

Bitte verwenden Sie nach jedem Öffnen und Verschließen der Kartusche L-AK 045 einen neuen Dichtring!

Für nicht fachgerecht eingebaute Filterpatronen wird keine Gewähr übernommen. Kartusche L-AK 045 vor Frost schützen.

Bemerkungen: Der Verwendungszweck unserer Artikel liegt ausschließlich im Ermessen des Bestellers. Wir empfehlen, die Eignung durch entsprechende Versuche zu ermitteln. Alle Maß- und Inhaltsangaben sind ca. Angaben. Änderungen vorbehalten.

Stand: 02.05.2017

Datenblatt

Artikelbezeichnung: Kartusche L-MAK 015

Artikelnummer: 400 270.DE.001.003

Produktbeschreibung:

Kartusche L zur Filterung für Trinkwasser.

Kartusche L-MAK 015 ist mit einem Aktivkohleblock und einem Membranfilter ausgestattet.

Kartusche L-MAK 015 ist nicht für einen Dauerdruck vorgesehen und darf nur als durchfließender Wasserfilter eingesetzt werden.

Sollte die Kartusche L-MAK 015 an Wasserleitungen installiert werden, wird empfohlen in der Zulaufleitung ein Rückschlagventil einzubauen.

Ein fachgerechter Einbau muß durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Für nicht fachgerechten Einbau kann keine Gewähr übernommen werden.

Technische Daten:

Aussendurchmesser: ca. Ø 112 mm (gemessen am größten Maß)

Gesamthöhe: ca. 288 mm

Gewicht: ca. 770 g

Farbe: natur / schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Material: PP / POM

Filtermedium: Aktivkohle und Membranfilter

Anschlüsse: 1x Innengewinde $\frac{3}{4}$ " , 1x Aussengewinde $\frac{3}{4}$ "

Nutzungsdauer: Die Kartusche L-MAK 015 muß nach max. 6 Monaten oder max. 5.000 Liter Kaltwasser getauscht werden.

Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluß spürbar reduziert ist. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

Einsatzgebiet: nur für Kaltwasser bis max. 25°C.

Hinweis: Bitte vor erstem Gebrauch min. 2-3 Liter Kaltwasser, ungenutzt, ablaufen lassen.

Sollten Sie die Kartusche L über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, lassen Sie bitte das Wasser, welches sich im Filter befunden hat, unbenutzt ablaufen. (min. 1 Liter)

Kartusche L-MAK 015 kann am Schraubdeckel geöffnet werden, ein Tausch der innenliegenden Filterpatrone ist möglich. Für den fachgerechten Einbau einer neuen Filterpatrone wird der Einbau durch einen Fachbetrieb empfohlen.

Bitte verwenden Sie nach jedem Öffnen und Verschließen der Kartusche L-MAK 015 einen neuen Dichtring!

Für nicht fachgerecht eingebaute Filterpatronen wird keine Gewähr übernommen.

Kartusche L-MAK 015 vor Frost schützen.

Bemerkungen: Der Verwendungszweck unserer Artikel liegt ausschließlich im Ermessen des Bestellers. Wir empfehlen, die Eignung durch entsprechende Versuche zu ermitteln.

Alle Maß- und Inhaltsangaben sind ca. Angaben. Änderungen vorbehalten.

Stand:

09.02.2017

